

NEXT

GENERATION



IM45 CW LITHIUM

HŘEBÍKOVAČKA NA ŠINDELE

IM45 CW LITHIUM

HŘEBÍKOVÁČKA NA ŠINDELE

Paslode

Bonusy a Výhody

Impulse® Lithium-Power

Jeden Li-ion akumulátor pro všechny přístroje Impulse Lithium. Kapacita akumulátoru nyní až 4200 výstřelů. Kratší doba nabíjení akumulátoru.

125 hřebíků v jednom svitku

První plynová hřebíkovačka na světě pro papírové hřebíky délky 22 – 35mm.

Přesně a efektivně

Přesné nastavení hloubky hřebíku hřebíku zaručuje dokonalé uchycení, který dovoluje umístování hřebíku do čisté polohy.

Stabilní poloha

Velkoplošné ústí pro stabilní oporu a kolmé nastřelení hřebíku. Opory na spodku a bocích zásobníku pro stabilitu přístroje a sklouznutí, pokud je přístroj položen na střeše na bok.

Rychlé nabíjení

Jednoduché plnění zásobníku díky jednodílným dvířkům. Rychlé nastavení spodního taliřku pro různé délky hřebíků.

Komfortní doplňky

Měkká rukojeť a držák pro zavěšení přístroje za pásek.

“Lock Out” Technologie

Senzor prázdného zásobníku zamezí falešným výstřelům naprázdno.

FOS prodloužená záruka (www.itw.cz)

3 roky plná záruka - po registraci přístroje na www.itw.cz



Technické parametry

Režim spouště	jednotlivé výstřely
Rozměry (D/Š/H)	317 x 127 x 315 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	3,00 kg
Kapacita zásobníku	125 hřebíků
Délka hřebíků	22–35 mm
Průměr hřebíků	3,0 mm
Typ hřebíků	svitek-na drátku, 16°
Kapacita bombičky	1.000 výstřel
Kapacita akumulátoru	4.200 výstřelů
Doba nabíjení Aku	90 min
Kadence výstřelů	2 hřebíky / sec
Vibrace	3,19 m/s ²

Aplikace

Střešní izolace
Asfaltové šindele
Krycí pásy
Izolační materiály



IM45 CW LITHIUM

HŘEBÍKOVÁČKA NA ŠINDELE

Impulse® balení hřebíků



Hřebíky s velkou hlavou na drátku - svitky, 16°
Galvanický pozink (hladké) 5µm + plyn



krytý exteriér
EUROKÓD 5 – třída 2

Eurokód	Popis	Plyn	1000 ks / balení
142400	Ø 3,0 x 22 mm	1	1.000
142401	Ø 3,0 x 25 mm	1	1.000



Žárový zinek (hladké) + plyn

exteriér
EUROKÓD 5 – třída 1

Eurokód	Popis	Plyn	1000 ks / balení
142402	Ø 3,0 x 22 mm	1	1.000
142403	Ø 3,0 x 25 mm	1	1.000
142404	Ø 3,0 x 35 mm	1	1.000



Nerez (kroužkové) WNr. 1.4301 (A2) + plyn

zewn.
EUROKÓD 5 – třída 1

Eurokód	Popis	Plyn	1000 ks / balení
142405	Ø 3,0 x 25 mm	1	1.000

Galvanický pozink/ Galv-Plus*

Žárový zinek

Nerez

Příslušenství

Eurokód	Popis
018880	(1) Paslode Li-Ion akumulátor pro Ci-Serie
018881	(2) Li-Ion nabíječka Paslode
900507	(3) Autoadaptér 12V
575722	(4) Plynová náplň (2 ks)
401482	(5) Olej Impulse (115 ml)
115251	(6) Čistící sprej Impulse (300 ml)
013690	(7) * Čistící kit Paslode

* Obsah: Olej Impulse (115 ml), Čistící sprej Impulse® (300 ml), utěrky, pokyny pro čištění



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

Obsah balení

Eurokód	Popis
018601	Hřebíkovačka plynová Paslode IM45 CW Lithium

- IM45 CW Lithium
- Odolný kufr
- Li-Ion akumulátor
- Li-Ion nabíječka
- Ochranné brýle
- Imbusový klíč
- Čistící sprej
- Olej



ITW
BEFESTIGUNGSSYSTEME

spit

haubold

Paslode

TOOLMATIC

ITW Befestigungssysteme GmbH
Provozovna Česká Republika
Modletice 140 (Areál United Brands)
CZ- 251 01 Říčany

Tel.: +420 323 202 202
info@itw.cz
www.itw.cz

